

Productinformatieblad

Specificaties



Easy PDU, Switched, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19, IEC309

EPDU1116S

Overzicht

Levertijd Meestal op voorraad

Algemeen

Voorziene uitrusting Installatiegids
Gebruiksaanwijzing
Verticale montagecapaciteit

Fysiek

Kabellengte 3,00 m

Colour Zwart

Depth 6,2 cm

Hoogte 173,8 cm

Net weight 7,3 kg

Width 5,5 cm

Input

Grenzen ingangsstroom 16 A

Belastingcapaciteit 3680 VA

Netfrequentie 50/60 Hz

Plug standard IEC 60309 16 A 2P + E

Ingangsspanning 200 V
208 V
230 V

Output

Number of power socket outlets 20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19

Overeenstemming

Product certifications CE
EAC
TÜV

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %
Operating altitude	0...10000 ft
Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	8,5 kg
Hoogte verpakking 1	195 cm
Breedte verpakking 1	16 cm
Lengte verpakking 1	11 cm

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------