

Productinformatieblad

Specificaties



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9953

Overzicht

Levertijd Meestal op voorraad

Algemeen

Voorziene uitrusting Installatiegids
Rek inbouwbeugels
Veiligheidshandleiding

Fysiek

Kabellengte 3,05 m

Colour Zwart

Depth 4,6 cm

Hoogte 182,9 cm

Net weight 7,34 kg

Width 5,6 cm

Input

Toegelaten spanning 220...240 V

Max line current 32 A

Protocol communicatiepoort SNMP
Redfish

Grenzen ingangsstroom 32 A

Belastingscapaciteit 7400 VA

Netfrequentie 50/60 Hz

Plug standard IEC 60309 32 A 2P + E

Ingangsspanning 200 V
208 V
230 V

Output

Number of power socket outlets 21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19

Overeenstemming

Product certifications VDE
EAC

Standards	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
------------------	--

Milieu

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %
Operating altitude	0...10000 ft
Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m

Batterijen & Run-time

Type communicatienetwerk	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	9,95 kg
Hoogte verpakking 1	204 cm
Breedte verpakking 1	16,5 cm
Lengte verpakking 1	12,4 cm
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	48

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
-----------------	-------------------------------
