

Productinformatieblad

Specificaties



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

APDU9959EU3

Overzicht

Levertijd Meestal op voorraad

Algemeen

Voorziene uitrusting Installatiegids
Vergrendelende ingangsstroomkabel
Rek inbouwbeugels
Veiligheidshandleiding

Fysiek

Kabellengte 3,00 m
Colour Zwart
Depth 4,6 cm
Hoogte 179,4 cm
Net weight 5,61 kg
Width 5,5 cm

Input

Toegelaten spanning 220...240 V
Max line current 16 A
Protocol communicatiepoort SNMP
Redfish
Grenzen ingangsstroom 16 A
Belastingcapaciteit 3700 VA
Netfrequentie 50/60 Hz
Plug standard IEC 60309 16 A 2P + E
IEC 60320 C20
Ingangsspanning 230 V

Output

Number of power socket outlets 21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19

Overeenstemming

Product certifications FCC deel 15 klasse A
VDE

Standards	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
------------------	--

Milieu

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
--	------------

Relatieve vochtigheid	5...95 %
------------------------------	----------

Operating altitude	0...10000 ft
---------------------------	--------------

Ambient air temperature for storage	-25...65 °C
--	-------------

Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %
---	----------

Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
---------------------	-------------------

Batterijen & Run-time

Type communicatienetwerk	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	8,59 kg
-----------------------------	---------

Hoogte verpakking 1	200,2 cm
----------------------------	----------

Breedte verpakking 1	16,5 cm
-----------------------------	---------

Lengte verpakking 1	11,4 cm
----------------------------	---------

Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	48
--	----

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
-----------------	-------------------------------
