

# Productinformatieblad

Specificaties



## APC Netshelter Rack automatische omschakelaar, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT

AP4421A

### Overzicht

**Levertijd** Meestal op voorraad

### Hoofdkenmerken

<b>Main Input Voltage</b>	230 V AC 1 fase
<b>Type product of component</b>	Automatic transfer switch
<b>Main Output Voltage</b>	230 V AC 1 fase
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C14 10 A 2P + E
<b>Aantal reeenheden</b>	1U
<b>Meegeleverde apparatuur</b>	Bevestigingshardware Rek inbouwbeugels Seriele configuratiekabel

### Fysisch

<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Hoogte</b>	4,4 cm
<b>Breedte</b>	43,2 cm
<b>Diepte</b>	23,6 cm
<b>Nettogewicht</b>	3,93 kg
<b>Montagelocatie</b>	Voorzijde
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Montagemodus</b>	Gemonteerd op rack
<b>Montagepositie</b>	Horizontaal

### Ingang

<b>Netfrequentie</b>	50/60 Hz
<b>[In] nominale stroom</b>	10 A
<b>Acceptabele ingangsspanning</b>	207...253 V
<b>Max line current</b>	10 A
<b>Belastingcapaciteit</b>	2000 VA

## Uitgang

Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13 10 A 2P + E
Aantal stopcontacten	12
Type beveiliging	Without circuit breaker

## Conformiteit

Productcertificeringen	EN 55022 class A FCC deel 15 klasse A
Normen	EN 55022 class A FCC deel 15 klasse A

## Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	-5...45 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %
Opslaghoogte	0...15240 m

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	34,9 cm
Package 1 Weight	5,7 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

## Aanbevolen vervanging(en)