

AXIS Companion Cube LW

Full HD IR-netwerkcamera voor binnengebruik

De AXIS Companion Cube LW levert videobeelden van hoge kwaliteit in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en is uitgerust met WDR. Hij wordt inclusief IR-verlichting, dag/nacht-functionaliteit, PIR-bewegingssensor, microfoon en mini-luidspreker geleverd. De camera maakt verbinding via een draadloos LAN-netwerk (IEEE 802.11a/b/g/n), of een bekabeld ethernetnetwerk. Hij ondersteunt Wi-Fi Protected Setup™ via de configuratiemethode met drukknop. De AXIS Companion Cube LW is geoptimaliseerd voor gedecentraliseerde opslag. Gecombineerd met de AXIS Companion kaart van 64 GB biedt hij een zelfstandige opnameoplossing. Dankzij de Zipstream-technologie van Axis kunnen zelfs videobeelden in hoge kwaliteit effectief worden opgenomen. De AXIS Companion Cube LW is alleen compatibel met de videomanagementsoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Draadloze communicatie dankzij ondersteuning voor a/b/g/n**
- > **Videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2-megapixelresolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting en WDR voor verschillende lichtomstandigheden**
- > **Ingebouwde microfoon, mini-luidspreker en PIR-bewegingssensor**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en de Zipstream-technologie van Axis**



AXIS Companion Cube LW

Camera		Algemeen	
Beeldsensor	1/3" progressieve scan RGB CMOS	Behuizing	Polycarbonaat, aluminium, gerecycled plastic Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Lens	Vaste brandpuntsafstand, 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 110° Verticaal gezichtsveld: 61° M12-houder, vaste iris, IR gecorrigeerd	Duurzaamheid	Vrij van pvc, 64% gerecycled plastic
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar IR-filter	Geheugen	512 MB RAM, 256 MB Flash
Minimumverlichting	Kleur: 0,25 lux met 50 IRE F2.0 Zwart-wit: 0,05 lux met 50 IRE F2.0, 0 lux met IR-verlichting aan	Voeding	4,75–5,25 V DC, standaard 2,7 W, max. 5,0 W
Belichtingstijd	1/28000 s tot 1/5 s met 50 Hz 1/32500 s tot 1/5 s met 60 Hz	IR-verlichting	IR-verlichting, led met regelbare intensiteit. Tot 10 m (32 ft) bereik.
Video		Connectoren	Alleen Micro USB type B voor netvoeding RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) profielen Baseline, Main en High, Motion JPEG	Opslag	Geschikt voor microSD/microSDHC/microSDXC-kaart Zie www.axiscompanion.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p tot 320x240	PIR-sensor	PIR-bewegingssensor (passief infrarood) met instelbare gevoeligheid. Maximaal bereik: 6 m (19,7 ft)
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps (50/60 Hz) in alle resoluties	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RH (niet-condenserend)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk te configureren streams in H.264 en Motion JPEG AXIS Zipstream technologie in H.264 Regelbare framesnelheid en bandbreedte VBR/MBR H.264	Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, dag/nachtinstelling, rotatie: 0°, 180°, beelden spiegelen, WDR	Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B Draadloos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, EN 62471
Audio		Dimensies	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 inch)
Audiostreaming	Tweerichting, half-duplex	Gewicht	128g (0,28 lb)
Audiocompressie	AAC-LC 8/16 kHz	Bijgeleverde accessoires	Stroomtoevoer, installatiehandleiding, montagebeugel, tafelstatief, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker, AXIS Surveillance microSDXC™-kaart van 64 GB
Audio-ingang/-uitgang	Ingebouwde microfoon (kan worden uitgeschakeld), ingebouwde luidspreker 82 dB-SPL (op 0,5 m / 20 inch)	Optionele accessoires	T91A10-montagekit
Netwerk		Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Draadloze interface	Interne antenne IEEE 802.11a/b/g/n @ 2,4 GHz, @ 5 GHz	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Beveiliging	Password protection, network access control, Digest authentication, Axis Secure Remote Access, SD card encryption WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise WLAN pairing-knop (compatibel met Wi-Fi Protected Setup™ PBC)	Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie www.axiscompanion.com
Ondersteunde protocollen	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).	
Systeemintegratie		Milieuverantwoordelijkheid www.axis.com/environmental-responsibility	
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3		
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in edge storage, ingebouwde PIR		
Gebeurtenissen	Video- en audio-opname naar edge storage Videobuffering (voor en na een alarm)		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		