

AXIS Companion Dome V

Full HD, vandaalbestendige netwerkcamera voor binnengebruik

De handzame AXIS Companion Dome V is een vaste dome voor binnengebruik die video's van hoge kwaliteit levert in HDTV 1080p-/2-megapixelresolutie en WDR. De camera is uitgerust met PoE en een ingebouwde microSD-kaartslot voor lokale opslag. Dankzij de ondersteuning van de Zipstream-technologie van Axis wordt een maximale opnameduur verkregen. Via de HDMI-uitgang is een rechtstreekse aansluiting op een confrontatie monitor mogelijk. De vandaal- en stofbestendige camera kan aan de wand of het plafond worden bevestigd. AXIS Companion Dome V is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app van AXIS Companion.

- > Videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2-megapixelresolutie
- > WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden
- > PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding
- > Ondersteunt microSD-kaart en de Zipstream-technologie van Axis
- > HDMI-uitgang voor aansluiting op monitors



AXIS Companion Dome V

Camera		om specifieke instructies voor het overschilderen), geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (Torx 10) IP42 water- en stofbestendig (om te voldoen aan IP42 volgt u de instructies in de installatiehandleiding), IK08-inslagbestendige, polycarbonaat/ABS behuizing
Beeldsensor	1/3" progressieve scan RGB CMOS	
Lens	M12-houder, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 106° Verticaal gezichtsveld: 57°	
Lichtgevoeligheid	0,25 lux met 50 IRE F2.0	
Belichtingstijd	1/32500 tot 1/5 seconden	
Camerahoek bijstellen	Pan ±177°, tilt ±69°, rotatie ±176° Kan in elke richting worden gedraaid, met zicht op wand/plafond	
Video		
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Profielen Main, Baseline en High, Motion JPEG	
Resoluties	1920x1080 (1080p) tot 320x240 HDMI 1080p@25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30 fps (50/60 Hz)	
Frame rate (framesnelheid)	25/30 fps met een netfrequentie van 50/60 Hz	
Videostreaming	Meerdere afzonderlijk te configureren streams in H.264 en Motion JPEG, regelbare framesnelheid en bandbreedte, Axis Zipstream-technologie in H.264, VBR/MBR H.264 HDMI	
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, white balance, belichtingscontrole, WDR, tekst- en beeldoverlay, beelden spiegelen Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270°, inclusief Corridor Format	
Netwerk		
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, Network Access Control, Digest authentication, Axis Secure Remote Access, Versleuteling SD-kaart	
Ondersteunde protocollen	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b	
Systeemintegratie		
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3	
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag	
Gebeurtenissen	Video-opnamen naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm	
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller	
Algemeen		
Behuizing	Kleur: Witte NCS S 1002-B (voor het overschilderen van de kap verwijderd u eerst de doorzichtige koepel. Vraag uw Axis-partner	
Duurzaamheid	Vrij van pvc	
Geheugen	512 MB RAM, 256 MB Flash	
Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,6 W, maximaal 3,0 W	
Connectoren	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b HDMI Type D ^b	
Opslag	Geschikt voor microSD/microSDHC/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Geschikt voor opname op een NAS Zie www.axis.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten en NAS-apparaten	
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid 15-85% RH (niet-condenserend)	
Opslagomstandigheden	-40 °C tot 70°C (-40°F tot 158 °F)	
Goedkeuringen	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08	
Dimensies	Hoogte: 56 mm (2,2 inch) ø 101 mm (4,0 inch)	
Gewicht	170 g (0,38 lb)	
Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker, Torx L-sleutel	
Optionele accessoires	AXIS T94-houders voor verschillende posities Zwarte behuizing Koepel van rookglas Venster voor kap AXIS Surveillance microSDXC™-kaart	
Videobeheersoftware	AXIS Companion, AXIS Video Hosting System (AVHS) verkrijgbaar via www.axiscompanion.com/vms	
Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees	
Garantie	3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty	

- a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).
b. Zorg dat de kabel een smalle stekker heeft

Milieuverantwoordelijkheid

www.axis.com/environmental-responsibility