

AXIS Companion Switch 4CH

4-poorts 10/100Mbps PoE+ switch

De handzame AXIS Companion Switch levert netwerk en het spanning voor maximaal 4 netwerkkamera's met Plug & Play-installatie. Door de AXIS Companion Switch als centrale vermogensbron in te zetten wordt zowel de installatie als het onderhoud vereenvoudigd. De switch is samen met de AXIS Surveillance microSDXC™ 64 GB-geheugenkaart bedoeld voor kleine systemen met slechts een paar camera's en basis vereisten ten aanzien van video opslag.

- > **4-poorten 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+**
- > **1 poort 10/100 Mbps**
- > **60 W PoE budget**
- > **Ledlampjes voor netwerkdiagnose/PoE-status**
- > **Compatibel met niveau VI voor energiezuinigheid**



AXIS Companion Switch 4CH

Algemeen	
Ondersteunde producten	AXIS Companion Line-camera's
Behuizing	Metaal Kleur: wit
Omgeving	Binnenshuis
Dimensies	90 x 80 x 21 mm 3,54 x 3,15 x 0,83 in
Gewicht	172 g (0,38 lb)
Ingangsvermogen	100-240 V AC, 50-60 Hz Max 62 W Polariteit stekker: middenpin positief
Max. uitgangsvermogen	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Type 2 Class 4 Totaal max. 60 W 4x15 W, 2x30 W of 1x30 W + 2x15 W
Connectoren	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Bedrijfsomstandigheden	0 °C t/m 50 °C (32 °F t/m 122 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden	-10 °C t/m 70 °C (14 °F t/m 158 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)
Goedkeuringen	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Part 15 - Subpart B Class B ICES-003 Class B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE AEEA EN 50581
Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding Netsnoer Voedingsadapter Rubberen voetjes (4x)
Garantie	3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty
Milieuverantwoordelijkheid www.axis.com/environmental-responsibility	