

AXIS Companion Cube L

Full, HD IR-netwerkcamera voor binnengebruik

AXIS Companion Cube L biedt hoogwaardige beeldkwaliteit in HDTV 1080p- en 2-MP resolutie en WDR. De camera heeft een ingebouwde microfoon voor het opnemen van audio en een PIR-bewegingssensor voor bewegingsdetectie in het donker. De camera biedt tevens IR-verlichting en dag/nacht-functionaliteit. De camera ondersteunt PoE en heeft een ingebouwde microSD-kaartslot voor gedecentraliseerde opslag. Dankzij de ondersteuning voor Axis Zipstream-technologie wordt een maximale opnameduur bereikt. De camera kan met de meegeleverde beugel zowel aan de wand als in een hoek worden bevestigd. AXIS Companion Cube L is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > Videokwaliteit in HDTV 1080p en 2-megapixelresolutie
- > Ingebouwde IR-verlichting en WDR voor uitdagende lichtomstandigheden
- > Ingebouwde microfoon, mini-luidspreker en PIR-bewegingssensor
- > PoE voor netwerkconnectiviteit
- > Ondersteunt microSD-kaart en de Axis Zipstream-technologie



AXIS Companion Cube L

Camera		Algemeen	
Beeldsensor	1/3" progressieve scan RGB CMOS	Behuizing	Polycarbonaat, aluminium, gerecycled plastic Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Lens	Vaste brandpuntsafstand, 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 110° Verticaal gezichtsveld: 61° M12-houder, vaste iris, IR gecorrigeerd	Duurzaamheid	Vrij van pvc, 64% gerecycled plastic
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar IR-filter	Geheugen	512 MB RAM, 256 MB Flash
Minimumverlichting	Kleur: 0,25 lux met 50 IRE F2.0 Zwart-wit: 0,05 lux met 50 IRE F2.0, 0 lux met IR-verlichting aan	Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Standaard 2,7 W, max. 4,8 W 4,75-5,25 V DC, standaard 2,7 W, max. 4,4 W
Belichtingstijd	1/28000 s tot 1/5 s met 50 Hz 1/32500 s tot 1/5 s met 60 Hz	IR-verlichting	IR-verlichting, led met regelbare intensiteit. Tot 10 m (32 ft) bereik.
Video		Connectoren	Alleen Micro USB type B voor netvoeding RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) profielen Baseline, Main en High, Motion JPEG	Opslag	Geschikt voor microSD/microSDHC/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Geschikt voor opname op een NAS-opslagapparaat (Dedicated Network-attached Storage) Zie www.axiscompanion.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten en NAS-apparaten
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p tot 320x240	PIR-sensor	PIR-bewegingssensor (passief infrarood) met instelbare gevoeligheid. Maximaal bereik: 6 m (19,7 ft)
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps (50/60 Hz) in alle resoluties	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RH (niet-condenserend)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk te configureren streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framesnelheid en bandbreedte VBR/MBR H.264	Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, dag/nachtinstelling, rotatie: 0°, 180°, beelden spiegelen, WDR	Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN-35 Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, EN 62471
Audio		Dimensies	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 inch)
Audiostreaming	Tweerichting, half-duplex	Gewicht	134 g (0,30 lb)
Audiocompressie	AAC-LC 8/16 kHz	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, montagebeugel, tafelstatief, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker
Audio-ingang/-uitgang	Ingebouwde microfoon (kan worden uitgeschakeld), ingebouwde luidspreker 82 dB-SPL (op 0,5 m / 20 inch)	Optionele accessoires	AXIS Surveillance microSDXC™-kaart 64 GB T91A10-montagekit
Netwerk		Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Beveiliging	Password protection, network access control, digest authentication, AXIS Secure Remote Access, SD card encryption.	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, Traditioneel Chinees
Ondersteunde protocollen	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie www.axiscompanion.com
Systeemintegratie			
Analyses	AXIS Video Motion Detection 3		
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag, ingebouwde PIR		
Gebeurtenissen	Video- en audio-opname naar edge storage Video buffering (voor en na een alarm)		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		

a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Milieuverantwoordelijkheid

www.axis.com/environmental-responsibility