

AXIS Companion Eye mini L

Full HD IR-netwerkcamera voor binnengebruik

De AXIS Companion Eye mini L is een kleine en discrete dag/nacht camera voor binnen, met ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in totale duisternis. De mini dome heeft een compact design met een vlakke voorkant die reflecties onderdrukt en WDR-technologie die een hoge beeldkwaliteit levert, zelfs in scènes met complexe lichtomstandigheden. De camera is uitgerust met Power over Ethernet (PoE), wat het mogelijk maakt om zowel de netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding via één en dezelfde kabel te laten lopen. De AXIS Companion Eye mini L is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion en vereist een AXIS Companion Recorder voor een compleet systeem.

- > **Hoge videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in volledige duisternis**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Geoptimaliseerd voor gereduceerde bandbreedte- en opslagbehoefte**



AXIS Companion Eye mini L

| | | | |
|--|---|--|--|
| Camera | | Duurzaamheid | Vrij van pvc |
| Beeldsensor | 1/2,8" RGB CMOS-sensor met progressieve scan | Voeding | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,1 W, max. 3,2 W |
| Lens | Horizontaal gezichtsveld: 103° Verticaal gezichtsveld: 55° Vaste iris en IR-gecorrigeerd | Connectoren | T/100BASE-TX PoE |
| Dag en nacht | Automatisch verwijderbaar infrarood filter | IR-verlichting | Energiezuinige IR-led van 850 nm met een lange levensduur. Bereik tot 15 m (49 ft) afhankelijk van de scène |
| Minimumverlichting | 0 lux met IR-verlichting aan | Opslag | AXIS Companion Recorder is vereist |
| Camerahoek bijstellen | Pan: +/-177° Tilt: 30° tot 90° Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° | Bedrijfsomstandigheden | 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 10–85% RV (niet-condenserend) |
| Video | | Opslagomstandigheden | -40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F) |
| Videocompressie | H.265 (MPEG-H Part 2) | Goedkeuringen | EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A |
| Resoluties | 1920x1080 HDTV 1080p en 640x360 | Veiligheid | IEC/EN/UL 62368-1 |
| Frame rate (framesnelheid) | Tot 25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60Hz | Omgeving | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42 |
| Videostreaming | Meerdere, afzonderlijk configureerbare, streams Regelbare framerate | Dimensies | Hoogte: 58 mm (2 9/32 inch) Ø 86 mm (3 25/64 inch) |
| Beeldinstellingen | Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° inclusief het Corridor Format, privacy maskers | Gewicht | 120 g (0,26 lb) |
| Wide Dynamic Range (breed dynamisch bereik) | WDR | Bijgeleverde accessoires | Installatiehandleiding |
| Netwerk | | Optionele accessoires | AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94E01M-plaat voor aansluitdoos AXIS T94E01D-kit voor hangende montage Zie www.axis.com voor meer accessoires. |
| Beveiliging | Wachtwoordbescherming, HTTPS ^a -codering, Digest-verificatie, logboek voor gebruikerstoegang | Videobeheersoftware | AXIS Companion beschikbaar via www.axiscompanion.com/vms |
| Ondersteunde protocollen | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP | Garantie | 3 jaar garantie van Axis; zie www.axis.com/warranty |
| Systeemintegratie | | a. <i>Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (openssl.org), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i> | |
| Gebeurtenisactivering | Videobewegingsdetectie | Milieuverantwoordelijkheid www.axis.com/environmental-responsibility | |
| Algemeen | | | |
| Behuizing | IP42, kunststof (PC/ABS) Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie. | | |