

Large venue 4K UHD

UHD- presentaties op een groot scherm voor een groot publiek



XJ-L8300HN

De innovatieve XJ-L8300HN 4K-projector maakt visie een realiteit en verandert uw presentatie in een unieke ervaring. De projector biedt een vlijmscherpe 4K UHD-resolutie (3.840 x 2.160 px) met maximale details en krachtige kleuren. De resolutie is viermaal hoger dan Full HD. In combinatie met de helderheid tot 5.000 lumen creëert hij briljante beelden – zelfs in zalen met grote projectieoppervlakken.

Voordelen Lampvrij

- Laserlichtbron
- Kwikvrij
- Levensduur tot 20.000 uur
- Geen lampvervangning
- Laag stroomverbruik
- Geen uitval wegens onderhoud

Kenmerken Lampvrij

- Lichtopbrengst tot 5.000 lumen
- Netwerkaansluitingen
- HDBaseT™
- Lens Shift-functie

Minder CO₂ uitstoot

De Eco modus bespaart tot 50% op de energiekosten, en doordat er gebruik wordt gemaakt van een lichtsensor, wordt de lichtopbrengst van de projector automatisch aangepast aan het omgevingslicht in de projectieruimte zonder in te leveren op beeldkwaliteit.



Technical specifications of the Large venue 4K UHD:		XJ-L8300HN
Display	Technologie:	0.66" DLP® chip
	Resolutie:	3.840 x 2.160 pixels (4K UHD)
Lichtbron	Type:	Lasertechnologie
	Praktische levensduur:	Tot 20.000 uur
	Helderheid:	5.000 L
Beeld	Contrast:	20.000:1
	Kleurdiepte:	Tot 1.07 miljard (full colour)
Projectielens	Technologie:	1.5x optische zoom
	Projectieverhouding (kijkafstand:breedte):	1.38–2.02:1
	Focus:	Handmatig
Projectie	Grootte van het projectiescherm:	95 inch (2.4 m) tot 200 inch (5.1 m)
	Kijkafstand min. / max.:	2.9 m / 9 m
Lens Shift-functie	Verticaal / horizontaal (handmatig):	±60 % / ±25 %
Aansluitingen	Computer:	1x 15 pins RGB in/uit
	Digitale ingang:	1x HDMI1: HDMI Type A (HDMI 2.0 / HDCP2.2), 1x HDMI2: HDMI type A (HDMI 1.4/HDCP1.3), HDBaseT™
	Audio:	Uitgangconnector: 1x 3.5 mm stereo minipoort (variabele audio-uitgang)
	USB:	USB Type A / DC (5V 2A Ja (mini USB type B: firmware-update)
	Besturingsingangen:	LAN RJ-45
	Overige:	Bedrade afstandsbediening IR: 1x 3.5 mm stereo minipoort, trigger 12V DC: 1x 3.5 mm stereo minipoort, RS-232C (D-Sub 9 pins)
Uitgebreide functies		Achterprojectie, blanco scherm, plafondmontage, (4x M6), wachtwoord voor inschakeling
Geluidsniveau	Eco/Normaal/360°:	36/39/38 dB
Energieverbruik	Normale mode:	545 W
	Stand-by:	0.5 W
Meegeleverd met product		Batterijen, netsnoer, IR afstandsbediening (YT-150), garantiokaart, veiligheidsaanwijzingen
Algemeen	Afmetingen (B x H x D):	471 x 565 x 206 mm
	Gewicht:	19.8 kg
	Behuizing/kleur:	Wit
	Bedrijfstemperatuur:	5–35°C
	Garantie:	1. Bij gebruik van minder dan 12 uur per dag: Projector: drie jaar Lichtbron: vijf jaar of 10.000 uur ¹ 2. Bij continu gebruik van meer dan 12 uur per dag: Projector: twee jaar Lichtbron: twee jaar of 6.000 uur ¹

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of verschillen in ontwerp of kleur, en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Voor het laatste bijgewerkt: Juli 2017.



Het DLP®-logo is een geregistreerd handelsmerk van Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface is een handelsmerk van geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC.



¹ Welke het eerst wordt bereikt.