

# HP 27es 27-inch (68,58-cm) monitor



## Ongelofelijk dun. Scherp geprijsd.

Ons dunste LCD-scherm ooit is schitterend om te zien en aangenaam om naar te kijken. De scherpe, heldere weergave vanuit vrijwel elke hoek is bovendien erg gunstig geprijsd.



### Ons dunste LCD-scherm ooit

- Een opvallend design dat ongelofelijk dun is. Door supersterk lichtgewicht metaal op een innovatieve manier toe te passen, hebben wij een dunner LCD-scherm gebouwd dan ooit tevoren.<sup>1</sup>

### Schitterend beeld tot aan de randen

- Dit edge-to-edge scherm met ultrabrede inijkhoeken en een resolutie van 1920 x 1080<sup>2</sup> biedt puur entertainment bij een naadloze opstelling van meerdere schermen.

### Levenschte kleuren

- Als de kleuren op het scherm niet te onderscheiden zijn van de kleuren in het echte leven, ben je verzekerd van een schitterende, levendige weergave. Dankzij Technicolor kleurcertificering is de kleurweergave altijd nauwkeurig.

### Pluspunten

- Omdat het scherm randloos is, leveren configuraties met meerdere monitoren een naadloze ultrabrede weergave op.
- Dankzij de brede horizontale en verticale inijkhoeken van 178° kun je vanuit elke hoek genieten van de schitterende details, de consistente kleuren en de hoge helderheid.
- Dit schitterende FHD-scherm staat voor kwaliteit. U kunt genieten van een briljante weergave en scherpe beelden.<sup>2</sup>
- HP Enhance + resolutie met geavanceerde ruisonderdrukking biedt een betere weergavekwaliteit voor extra scherpe, duidelijke beelden. Door reductie van overbelichte elementen versterkt dit geavanceerde ruisfilter de beelden, zodat foto's, filmpjes en games scherper worden weergegeven.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 6,6 mm op het dunste punt.

<sup>2</sup> Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

<sup>3</sup> De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de oorspronkelijke beelden (afbeelding, foto of video) en het verschil tussen de eerdere monitorinstellingen en de nieuwe HP Enhance+ modus.

## HP 27es 27-inch (68,58-cm) monitor



<b>Schermaformaat</b>	68,58 cm (27 inch)
<b>Aspectratio</b>	16:9
<b>Type scherm</b>	IPS met led-backlight
<b>Pixelgrootte</b>	0,311 mm
<b>Refresh responstijd</b>	7 ms grijs naar grijs
<b>Helderheid</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrastverhouding</b>	1000:1 statisch; 10M:1 dynamisch
<b>Beeldhoek</b>	178° horizontaal; 178° verticaal
<b>Video-ingangssignaal</b>	1 VGA; 2 HDMI (met HDCP-ondersteuning)
<b>Resolutie</b>	1920 x 1080 bij 60 Hz
<b>Scanfrequentie scherm (horizontaal)</b>	Tot 80 kHz
<b>Scanfrequentie scherm (verticaal)</b>	Tot 60 Hz
<b>Schermmkenmerken</b>	Low Haze-scherm; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar
<b>Fysieke beveiligingskenmerken</b>	Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)
<b>Scherminstelhoek</b>	Kantelen: -5 tot +25°
<b>Omgevingspecificaties</b>	Kwikkvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas
<b>Voeding en voedingseisen</b>	Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 29 W, gem 24 W; Standbymodus: < 0,3 W
<b>Energiezuinigheid</b>	Energiezuinigheidsklasse: A+; Schermgebied, diagonaal: 68,58 cm (27 inch); Stroomverbruik in modus Aan: 23 W; Jaarlijks stroomverbruik: 34 kWh; Stand-by: 0,2 W; Stroomverbruik (stand-by): 0,14 W; Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
<b>Gebruikersinstellingen van het scherm</b>	Menu/OK; Informatie/"-"; Invoer/"+"; Auto/QV/Exit; Aan-uitknop
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	62,09 x 19,45 x 45,56 cm (met voet); 62,09 x 3,56 x 37,16 cm (zonder voet)
<b>Gewicht</b>	3,79 kg (met voet); 3,39 kg (zonder voet)
<b>Temperatuur bij gebruik</b>	5 tot 35 °C
<b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf</b>	20 tot 80 %
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-20 tot 60 °C
<b>Luchtvochtigheid, bij opslag</b>	5%-95%
<b>Certificeringen en compatibiliteit</b>	CB; CE; TÜV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-merk; VCCI; CCC; China CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP lot 6 en lot 5; GEMS; MEPS; OEKRAÏNE; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick
<b>Productkleur</b>	Natuurlijk zilver (voorzijde en voet) en zwart (achter)
<b>Garantie</b>	Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)
<b>Inbegrepen hardware en software</b>	Netsnoer 1,9 m, voedingsadapter 1,0 m, cd (handleiding, garantie, drivers), QSP (Installatieposter), telefoonkaart, HDMI-kabel, 1,8 m (in bepaalde sku's/regio's)
<b>Vesa-montage</b>	Nee
<b>Bestelinfo</b>	T3M86AA#AZN: 889899004425; T3M86AA#ABB: 889899004340; T3M86AA#ABT: 889899004388; T3M86AA#ABU: 889899004357; T3M86AA#ABV: 889899004401; T3M86AA#ABY: 889899004371; T3M86AA#ACQ: 889899004395; T3M86AA#UUG: 889899004418; T3M86AA#UUZ: 889899004364