

KENWOOD

Listen to the Future



TK-3301E

Compact PMR446 Portable Transceiver




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- prête à l'emploi
- portée radiophonique professionnelle
- PMR446, aucune autorisation requise
- compacte, robuste et fonctionnelle
- 16 canaux
- signalement polyvalent

HOOFDKENMERKEN

- gebruiksklaar
- professioneel zendbereik
- PMR446, geen vergunning vereist
- compact, robuust en functioneel
- 16 kanalen
- veelzijdige signalering



LIVRÉ AVEC LES FOURNITURES

- antenne
- batterie Li-Ion
- chargeur rapide
- clip ceinture
- manuel d'instruction

STANDAARD GELEVERD MET

- antenne
- Li-Ion batterij
- snellader
- riemclip
- handleiding

Technische Specificaties | Spécifications Techniques

GENERAL	TK-3301
Frequency Range	446 ~ 446.1 MHz
Number of Channels	Max. 16
Channel Spacing	12.5 kHz
Operating Voltage	7.5 V DC ± 20%
Battery Life (5-5-90) with KNB-45L Battery Save ON Battery Save OFF	25 hours 20 hours
Operating Temperature Range	-30°C to +60°C
Frequency Stability	± 2.5 ppm (-30°C to +60°C)
Channel Frequency Spread	0.1 MHz
PLL Channel Steps	12.5 kHz
Range	± 3 km under normal conditions
Dimensions (W x H x D) Radio only with KNB-45L	54 x 122 x 21.1 mm 54 x 122 x 33.8 mm – Projections not included –
Weight (approx. net) Radio only with KNB-45L	163 g 280 g
Applicable Standards	IP54 IP55

RECEIVER	TK-3301
Sensitivity EIA 12 dB SINAD EN 20 dB SINAD	0.28 µV -3 dB µV
Adjacent Channel Selectivity	60 dB
Intermodulation	60 dB
Spurious Response Rejection	60 dB
Audio Output (8 Ohm impedance)	500 mW with less than 10% distortion
TRANSMITTER	TK-3301
RF Power Output	0.5 W (ERP)
Modulation Limiting	Variable reactance modulation
Spurious Response (EIA)	65 dB
Maximum Frequency Deviation	40 dB
FM Noise (EIA)	4 kHz
Modulation Distortion	Less than 5%

Kenwood volgt een politiek van voortdurende vooruitgang in de technische ontwikkeling. Om deze reden kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kenwood suit une politique d'évolution permanente dans son développement. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Toebehoren | Accessoires

LADERS | CHARGEURS

KSC-31E
Snellader (1 stuk) - enkel KNB-29
Chargeur rapide (1 pc) - seulement KNB-29



KSC-35E
Snellader (1 stuk) - enkel KNB-45
Chargeur rapide (1 pc) - seulement KNB-45



KVC-19
Lader voertuig (1 stuk) - 12 V
Chargeur voiture (1 pc) - 12 V



KSC-316E
Multilader - enkel KNB-29
Chargeur multiple - seulement KNB-29



KSC-356E
Multilader - enkel KNB-45
Chargeur multiple - seulement KNB-45



KMB-30M
Montagebeugel multilader
Support de montage chargeur multiple



BATTERIJEN | BATTERIES

KNB-29NM
Ni-MH batterij (7.2 V | 1500 mAh)
Batterie Ni-MH (7.2 V | 1500 mAh)



KNB-45LM
Li-Ion batterij (7.2 V | 2000 mAh)
Batterie Li-Ion (7.2 V | 2000 mAh)



AUDIO ACCESSOIRES | ACCESSOIRES AUDIO

EMC-7W
Speldmicrofoon met oortelefoon & PTT
Micro-cravate avec oreillette & touche PTT



KEP-2
Oortelefoon met klem & 2.5 mm plug
Oreillette avec pince & fiche 2.5 mm



KHS-1M
Hoofdtelefoon met VOX & PTT
Casque avec VOX & PTT



KHS-7
Hoofdtelefoon met oorstuk & microfoon
Micro-casque léger à un écouteur



KHS-7A
Hoofdtelefoon - oorstuk, microfoon & PTT
Micro-casque léger à un écouteur & PTT



KHS-8BL
Handpalmmicrofoon met oortelefoon
Microphone de poche bifilaire



KHS-9BL
Speldmicrofoon met oortelefoon & PTT
Micro-cravate trifilaire avec oreillette & PTT



KHS-10-OH
Geluidreducerende hoofdtelefoon
Casque réducteur de bruit (serre-tête)



KHS-21W
Lichtgewicht hoofdtelefoon
Casque léger



KHS-22
Lichtgewicht hoofdtelefoon & PTT
Casque léger & PTT



KHS-29FW
"Boom"-microfoon met oorstuk & PTT
Micro-casque avec oreillette & PTT



KMC-21M
Luidspreker microfoon
Micro HP déporté



KMC-45W
Luidspreker microfoon (IP55)
Micro HP déporté (IP55)



DIVERSEN | DIVERS

KBH-10M
Riemclip
Clip ceinture



KLH-120
Zacht lederen draagtas
Housse en cuir souple



KLH-131
Nylon draagtas
Housse en nylon



KWR-1
Waterbestendige tas
Housse imperméabilisée



PROGRAMMATIE | PROGRAMMATION

KCT-53UM
USB adaptor
Adaptateur USB



KPG-22AM
Programmeerkabel
Câble de programmation



KPG-121DE
Software
Logiciel

