



#### OMSCHRIJVING

Deze sleutelschakelaars zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, rolluiken of andere toepassingen. De schakelaar kan worden geleverd met pulsschakelaar met maakcontact naar één of twee zijden. Ook is er keuze uit een opbouwuitvoering, rechthoekige of ronde inbouwuitvoering. Zowel binnen als buiten toe te passen en optioneel is de frontplaat van bedrijfsgegevens te voorzien.

#### EIGENSCHAPPEN

- Keuze uit opbouw of inbouw
- Voorzien van maakcontact
- Voorzien van pulsschakelaar
- Behuizing is van aluminium en is IP55
- Maximale schakelstroom is 5 Amp.
- Geschikt voor halve europrofielcilinder
- Frontplaat optioneel te voorzien van bedrijfsgegevens
- Extra ondiepe behuizing



## MODELLEN

**Pulscontact** = na het contact geven, veert de sleutel terug naar de beginstand

## OPBOUW

SE-APB1-1T sleutelschakelaar, opbouw met maakcontact en pulscontact naar één zijde  
SE-APB1-2T sleutelschakelaar, opbouw met maakcontact en pulscontact naar twee zijden

## INBOUW

SE-UPB1-1T sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en pulscontact naar één zijde  
SE-UPB1-2T sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en pulscontact naar twee zijden

## INBOUW MET RONDE BEHUIZING

SE-UPRA1-1T sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en pulscontact naar één zijde  
SE-UPRA1-2T sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en pulscontact naar twee zijden

## BIJBEHORENDE ARTIKELEN

PHZ-K halve euro-profielcilinder met 3 sleutels  
PHZ-G halve gelijksluitende euro-profielcilinder met 3 sleutels

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

## Schakelvermogen

Maximaal 5Amp., 230V AC

