



## COMMUNICATIE MET KWALITATIEVE EN KOSTENBESPARENDE TROEVEN

### HET DRAADLOZE PANASONIC KX-TGP600 SMART IP-TELEFOONSISTEEM

Als kwaliteit van kritiek belang is en kostenbesparing een belangrijke overweging, is het nieuwe draadloze KX-TGP600 Smart IP-telefoonsysteem van Panasonic het ideale hulpmiddel voor uw zakelijke communicatie. Het systeem is eenvoudig te installeren en biedt de flexibiliteit en betrouwbaarheid waar Panasonic SIP-technologie om bekend staat, en is daarmee een volledige mobiliteitsoplossing voor een zeer redelijke prijs.

Een groot aantal optionele handsets is compatibel met de KX-TGP600. Daaronder bijvoorbeeld de draadloze KX-TPA60 DECT-handset, met een 1,8-inch kleuren-lcd met achtergrondverlichting, breedband-HD-audio (6.722) en een geheugen voor 500 telefoonlijstvermeldingen/20 laatst gekozen nummers. Een ander voorbeeld is de draadloze KX-TPA65-bureautelefoon, die een aanzienlijk voordeel heeft ten opzichte van 'traditionele' bureautelefoons: dankzij de DECT-functionaliteit zijn er geen extra snoeren nodig als het systeem wordt geïnstalleerd.

#### Belangrijkste kenmerken

- Ondersteuning voor acht draadloze DECT-toestellen en simultane buitenlijnen
- Ondersteuning van VoIP
- 1,8-inch kleuren-lcd-scherm
- Ruisonderdrukking
- Lagere gebruikskosten
- Eco-modus
- Compatibel met verschillende Panasonic-toestellen en een repeater voor een betere dekking

# PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES



KX-TPA65



KX-UDT121



KX-UDT131

- Sommige modellen zijn slechts in bepaalde landen verkrijgbaar.
- De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn compositiebeelden.
- Gewichten en afmetingen bij benadering.
- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken:

Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Panasonic Corporation is onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

KENMERK	KX-TGP600
<b>Ondersteuning van VoIP</b>	
IETF SIP versie 2 (RFC3261 en bijgaande RFC's)	Ja
BroadWorks	Ja
Asterisk	Ja
<b>Spraakcodec</b>	
Breedband	G.722 / G.722.2 (AMR-WB)
Smalband	G.711a-law / G.711µ-law / G.729a
<b>Netwerk</b>	
10 / 100base-T auto MDI / MDIX Ethernet LANpoort	1
IP Stackmodus	IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual
<b>Beveiliging</b>	
Secure RTP	Ja
SIPS/SIP-TLS	Ja
<b>Provisionering</b>	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP en lokale/externe WEBconfiguratie	Ja
Provisioneringsfunctie van lokale bediening uitschakelen	Ja
<b>QoSondersteuning</b>	
DSCP	Ja
IEEE 802.1q	Ja
TOS	Ja
<b>Toetsen en indicators</b>	
Statusindicator (basistoestel)	Led
LCD (basistoestel/meegeleverde handset KX-TPA60)	Nee / 1,8-inch kleuren-Lcd
<b>RFSystem</b>	
Draadloze interface	DECT
EU-DECT 1, 88 GHz - 1,90 GHz	Ja
<b>Telefoonfuncties</b>	
Meerdere handsets	Maximaal 8
Meerdere lijnen	Maximaal 8
Gelijktijdige spraakoproepen	Smalband: Spreken 8 + conferentie 2 Breedband: Spreken 4 + conferentie 2
Handset selecteren voor ontvangen van gesprekken	Ja
Handset en nummer selecteren voor plaatsen van gesprekken	Ja
Opnieuw kiezen	Ja
Niet storen	Ja
Anonieme oproepen (CLIR)	Ja
Anonieme oproepen weigeren	Ja
Nummerherkenning (CLIP, CNIP)	Ja
DTMFkiezen tijdens gesprekken	Ja
Conferentiegesprek met drie partijen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Oproep in de wacht zetten	Ja
Oproep doorschakelen (onvoorwaardelijk/bij bezet/geen gehoor)	Ja
Wisselgesprek	Ja
Telefoonlijst (KX-TPA60)	Maximaal 500
Logboek (inkomende/uitgaande/gemiste oproepen) (KX-TPA60)	20 / 20 / Nee (inclusief logboek voor inkomende oproepen)
Verskillende belsignalen	Ja
Belsignaal kiezen	Ja
<b>Overig</b>	
<b>Voeding</b>	
Basistoestel	Wisselstroomadapter, PoE (IEEE 802.3af)
Lader	Wisselstroomadapter
<b>Stroomverbruik</b>	
Basistoestel	Stand-by: 2,3 W (bij aansluiting op LAN-interface van 100Base-TX.) SPREKEN: 2,5 W, Max.: 2,6 W (bij 10 gelijktijdige spraakoproepen.)
Lader	Max. 1,6 W
Accu (meegeleverde handset KX-TPA60)	Stand-bytijd: Maximaal 200 uur, spreektijd: Maximaal 11 uur
Gebruiksomstandigheden	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) / 20% - 80% relatieve luchtvochtigheid (droog)
Afmetingen (b x d x h mm)	
Basistoestel	Ca. 118,7 x 45,0 x 88,1
Meegeleverde handset KX-TPA60	Ca. 47,8 x 25,5 x 153,2
Laadcradle voor KX-TPA60	Ca. 71,6 x 75,4 x 42,9
Inhoud van de verpakking	Basistoestel x 1, handset (KX-TPA60) x 1, wisselstroomadapter x 2 Accu (Ni-MH AAA) x 2, laadcradle x 1 LAN-kabel x 1, riemclip x 1, schroef voor wandmontage x 2